

## Feje-/sugeanlæg

### - Park Ranger 2150

#### Standardudstyr:

<b>Sugetank</b>	Som standard er sugetanken monteret med et selvrensende rotationsfiltersystem og en rentvandstank med en kapacitet på 100 l.
<b>Forkosteenhed - 2 eller 3 koste</b>	Består af 2 forkoste og et sugemundstykke eller 2 forkoste, 1 sidekost samt et sugemundstykke. Hver kost er forsynet med en vanddyse for at forhindre, at støvet hvirvles rundt, når der arbejdes. Sugemundstykket er konstrueret med få mekaniske dele for minimum drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Sidekosten øger fejbredden til 1660 mm og er velegnet til fejning i hjørner, under bænke el.lign. Sidekosten giver mulighed for fejning på to niveauer samtidigt: Mens de to forkoste fejer på vejen, kan sidekosten feje fortorvskant eller trappetrin et niveau højere. Ønskes sidekost, er denne en fabriksmonteret løsning.
<b>Højderegulering</b>	Højdejustering af forkoste med næsehjul - godt fejeresultat og minimal børsteslitage.
<b>Tankstativ</b>	Stativ til let af-/påmontering og opbevaring af tanken.
<b>Hastighedsregulering</b>	Hastighedsregulering af forkoste er standard.
<b>Vandmåler</b>	En vandmåler er placeret på siden af sugetanken og sikrer et godt overblik over vandforbrug og kapacitet.

#### Ekstraudstyr (tilbehør):

<b>Ekstern sugeslange</b>	Den eksterne sugeslange er praktisk til områder, som ikke kan nås af feje-/sugeenheden. Med let adgang, stor mobilitet og fremragende sugesugevne kan rengøring hurtigt klares rundt om skraldespande, under bænke, på trapper eller lign. Den 6 m lange slange opmagasineres oven på sugetanken og er altid klar til brug. Specifikationer: 6 m x Ø150 mm.
---------------------------	---



## Feje-/sugeanlæg

- Park Ranger 2150



1200 / 1660 mm



2900 / 3500 mm



### Tekniske specifikationer

#### Dimensioner

Længde med 2 / 3 koste	mm	2900 / 3500
Bredde med 2 / 3 koste	mm	1200 / 1660
Højde med / uden kabine	mm	1935 / 1850
Højde med ekstern sugeslange	mm	2200

#### Opbevaringsmål

Længde med stativ + 2 / 3 koste	mm	1350 / 1500
Bredde med stativ	mm	1200
Højde med stativ	mm	1920
Højde med stativ + ekstern sugeslange	mm	2270

#### Vægte

Vægt med / uden kabine <sup>1)</sup>	kg	960 / 850
Nyttelast med / uden kabine	kg	340 / 450
Vægt - sugetank (ekskl. ekstern sugeslange)	kg	135
Vægt - forkoste, 2 koste	kg	58
Vægt - forkoste, 2 koste + 3. kost	kg	83

#### Sugetank

Sugetank nettovolumen (EN 15429-1)	l	438
Sugetank bruttovolumen	l	458
Sugetank max. belastning	kg	300
Tiphøjde	mm	1300
Rentvandstank kapacitet	l	100

#### Fejesystem & ydeevne

Arbejdsbredde - 2 koste	mm	1200
Arbejdsbredde - 3 koste	mm	1660
Vendediameter - 2 koste og sugetank (udvendig) <sup>2)</sup>	mm	3490
Vendediameter - 3 koste og sugetank (udvendig) <sup>2)</sup>	mm	4750
Børstemotor, hastighed	rpm	0-100
Børste, diameter Ø	mm	570
Sugeslange, diameter Ø	mm	150
Frihøjde under sugemundstykke	mm	30-80
Frihøjde under kostene	mm	140
Luftflow	m <sup>3</sup> /t	2500
Lufthastighed	km/t	140
Brændstofforbrug @2400 rpm (EN 15429-2:2013)	l/t	2,8
Brændstofforbrug @2800 rpm (EN 15429-2:2013)	l/t	3,6
Støvniveauer: EUnited PM10 og PM2.5		****

#### Støjemissioner

Lydeffektniveau L <sub>WA</sub> (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
Lydtryksniveau L <sub>pA</sub> (DIN EN ISO 11201) <sup>3)</sup>	dB(A)	87

#### Vibrationer

Hånd/arm (2002/44/EC og DIN EN ISO 5349-1)	m/s <sup>2</sup>	1,35
Hele kroppen (2002/44/EC og DIN EN ISO 5349-1)	m/s <sup>2</sup>	0,49

#### CE godkendt iht. EU direktiv

<sup>1)</sup> Inkluderer: sugetank, 2 koste, 75 kg operatør og 90% brændstoftankkapacitet.

<sup>2)</sup> EN 15429-1

<sup>3)</sup> Ved operatørens øre.

