


Tondeuse rotative/ mulching 1000

- Park Ranger 2150



1100 mm



2700 mm



Équipement de série :

- Inclinaison pour le nettoyage** La tondeuse peut être levée en la basculant sur les deux roues de support, ce qui facilite le nettoyage.
- Roues de piano** Les roues de piano, qui guident la tondeuse en même temps que la direction, sont équipées de solides paliers lisses dans les fourches de roue pour une longue durée de vie.

Équipement en option :

- Grand écran radiateur** Pour éviter d'obstruer la grille du radiateur lors de la tonte d'herbe sèche dans un environnement poussiéreux, il est possible de monter le grand écran radiateur.
- Kit tondeuse mulching** La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse mulching avec un capot placé à l'intérieur du même plateau de tonte. Le mulching crée des débris fins, qui fournissent au sol des éléments nutritifs naturels et réduisent le besoin d'engrais.
- Kit pour collecteur d'herbe** Transformer la tondeuse rotative en collecteur d'herbe. La collecte de l'herbe coupée garantit des résultats professionnels et une pelouse saine. Il est recommandé d'utiliser le collecteur d'herbe prévu à cet effet. Veuillez consulter la fiche de données séparée de cet accessoire.

Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	2700
Largeur	mm	1100
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1210

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	880
Largeur	mm	1100
Hauteur	mm	480

Poids

Poids à vide (tondeuse rotative)	kg	90
----------------------------------	----	----

Performance

Dégagement sous la tondeuse	mm	80
Nombres de lames	unités	2
Vitesse de tonte (vitesse de pointe)	m/sec.	77
Largeur de coupe	mm	1050
Hauteur de tonte réglable	mm	30-70
Surface de tonte théorique - rotative	m ² /h	10500
Surface de tonte théorique - collecte / mulching	m ² /h	8400

Vitesse de fonctionnement max. recommandée

Tondeuse rotative *	km/h	10
Collecteur d'herbe *	km/h	8-10
Tondeuse mulching (herbe plus courte) *	km/h	10

* Dépend de l'herbe et de la hauteur

Émissions sonores

Niveau de puissance sonore LwA (2000/14/EC et DIN EN ISO 3744)	dB(A)	99
--	-------	----

Certifié CE selon la directive UE

