


Tondobroyeuse

- Park Ranger 2150



1475 mm



2895 mm

1210 mm
1935 mm

Équipement de série :

Réglage de la hauteur de coupe La hauteur de coupe est réglée grâce aux deux roues avant (réglage grossier ou réglage de précision). Un réglage grossier est effectué avec sept bagues d'espacement dans un intervalle de 0 à 110 mm. Le réglage de précision est effectué avec une poignée de réglage continu.

Équipement en option :

Couteaux scarificateurs En remplaçant les hacheurs par des couteaux scarificateurs, la tondobroyeuse se transforme en scarificateur qui traite la mousse et les mauvaises herbes sans avoir à recourir aux pesticides. Le scarificateur élimine la mousse et coupe simultanément une mince strie dans le sol pour aérer les racines de l'herbe. Ceci donne plus de vitalité à l'herbe et le sol devient plus résistant aux mauvaises herbes.

Contre-poids Il est recommandé d'utiliser un contre-poids à l'arrière du Park Ranger 2150 lors de l'emploi de la tondobroyeuse. (2 x 18,5 kg)

Écran radiateur Il est recommandé d'utiliser un grand écran radiateur pour tondre le gazon dans un environnement très sec et poussiéreux car cela empêche le radiateur d'être obstrué par l'herbe et protège le moteur.

Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	2895
Largeur	mm	1475
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1210

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	955
Largeur	mm	1475
Hauteur	mm	435

Poids

Poids à vide (tondobroyeuse / scarificateur)	kg	154 / 151
--	----	-----------

Performance

Nombre de hacheurs	unités	76
Nombre de couteaux scarificateurs (max.)	unités	38
Hacheur - largeur de coupe	mm	1226
Hacheur - hauteur de coupe	mm	1-110
Tours rotor	t/min.	2800
Scarificateur - largeur de coupe	mm	1172
Scarificateur - profondeur de coupe	mm	0-15

Émissions sonores

Niveau de puissance sonore LwA (2000/14/EC et DIN EN ISO 3744)	dB(A)	101
--	-------	-----

Certifié CE selon la directive UE

