

Schrubbdeck

- City Ranger 2260



Standardausstattung:

Wasserversorgung Das Wasser wird vom Frischwassertank zum Schrubbedeck gepumpt. Die Anschlüsse sind im Kuppelrahmen des Schrubbedecks integriert.

Effizientes Wassersystem Um den Wasserverbrauch gering zu halten wird bei Stillstand des Fahrzeugs die Wasserversorgung nach 1,5 Sekunden unterbrochen.

Spritzschutz Die Schrubbeinheit ist vorne und seitlich mit einem flexiblen Spritzschutz ausgestattet. Dieser ist in der Höhe verstellbar um eine optimale Höhe zur zu reinigenden Oberfläche einstellen zu können.

Saugbalken - horizontale Führung Der Saugbalken wird hinter der Maschine angebaut und hydraulisch aus der Kabine angehoben und abgesenkt.

Saugbalken - vertikale Führung Der Saugbalken wird auf einen Aufnahmerahmen gesteckt und verriegelt.

Sauglippe am Saugbalken Die Sauglippe ist in Ihrer Höhe einstellbar und bei Verschleiß einfach zu tauschen

Saugbalken Anfahrerschutz Der Saugbalken kann bei Kollision seitlich ausweichen und hat jeweils links und rechts Führungsrollen integriert.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	2575
Breite	mm	1470
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge (Schrubbdeck / Saugbalken)	mm	910 / 370
Breite (Schrubbdeck / Saugbalken)	mm	1350 / 1470
Höhe (Schrubbdeck / Saugbalken)	mm	580 / 924

Gewicht

Gewicht (Schrubbdeck / Saugbalken)	kg	110 / 50
------------------------------------	----	----------

Leistung

Arbeitsbreite	mm	1350
Neigungswinkel (+ / -)		10
Fassungsvermögen des Wassertanks	l	100
Anzahl der Bürsten	Stück	3
Bürstendrehzahl (mit 2300 U/min. Motor)	U/min.	260
Wasserdurchfluß	l/min.	0,7
Arbeitsgeschwindigkeit (empfohlen)	km/h	5
Wendekreis - Kante zu Kante	mm	6000
Theoretische Leistung	m ² /h	22000

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

