

Skurdäck

- City Ranger 2260



Standardutrustning:

- Vattenförsörjning** Vattenförsörjning sker automatiskt från redskapsbärens A-ramme till alla 3 borstarna i det frontmonterade skurdäcket.
- Effektivt vattensystem** En innovativ vattenhanteringsfunktion säkerställer en låg vattenförbrukning. När maskinen inte flyttar sig, stoppas vattnet efter 1.5 sekunder.
- Stänkskydd** Skurdäcket har 1 st stänkskydd framtill och 2 st på varje sida. Alla 3 stänkskydd kan justeras i höjd vid slitage eller byt ut mot nya. Stänkskydden på sidorna fungerar även som sidokjolar och skydda fästet vid en kollision.
- Sugmunstycke - horisontellt** Den horisontella placeringen av sugmunstycket monterat på baksidan av bruksmaskinen sker via en hydraulisk höj-/sänkfunktion från kabinen.
- Sugmunstycke - vertikalt** Den vertikala placeringen av sugmunstycket monterat på baksidan av bruksmaskinen sker manuellt via en räfflad knapp.
- Sugskrapa på sugmunstycke** Sugskrapan på sugmunstycket kan justeras i höjd vid slitage eller byt ut mot en ny.
- Skydd av sugmunstycke** Vid kollision, 2 gummirullar placerade på varje sida av munstycket kommer att skydda sugmunstycket.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2575
Bredd	mm	1470
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060

Förvaringsmått

Längd (skurdäck / sugmunstycke)	mm	910 / 370
Bredd (skurdäck / sugmunstycke)	mm	1350 / 1470
Höjd (skurdäck / sugmunstycke)	mm	580 / 924

Vikt

Vikt (skurdäck / sugmunstycke)	kg	110 / 50
--------------------------------	----	----------

Kapacitet

Arbetsbredd	mm	1350
Lutningsvinkel (+ / -)		10
Kapacitet vattentank	l	100
Antal borstar	st.	3
Borsthastighet (med 2300 rpm motor)	rpm	260
Vattenflöde	l/min.	0,7
Körhastighet (rekommenderad)	km/h	5
Vänddiameter - yttre	mm	6000
Teoretisk prestanda	m ² /h	22000

CE-certifierad enligt EU-direktiv

