

Tondeuse rotative/ mulching 1500

- City Ranger 2260



1582 mm



3080 mm

1939 mm
2060 mm

Équipement de série :

Fonction de basculement hydraulique À partir de la poignée de commande, la tondeuse peut être tournée pour un nettoyage et un entretien faciles.

Réglage hydraulique de la hauteur La hauteur de coupe peut être réglée via le système hydraulique de la machine.

Couteaux spécialement développés La tondeuse est équipée de couteaux spécialement développés, qui assurent un beau résultat de tonte en moins de temps et avec moins de consommation d'énergie.

Roues de piano Les roues de piano, qui guident la tondeuse en même temps que la direction, sont équipées de solides paliers lisses dans les fourches de roue pour une longue durée de vie.

Boucliers de protection Les boucliers de protection protègent à la fois les lames et la pelouse. Ces boucliers empêchent les gros objets pointus ou durs de heurter les couteaux, limitant ainsi leur usure. Les boucliers protègent également la pelouse, car ils évitent à aux lames de s'enfoncer dans le terrain si la tondeuse est trop abaissée.

Fonction de flottement Après avoir soulevé la tondeuse, elle retrouve rapidement sa position flottante.

Équipement en option :

Filtre supérieur Pour une protection supplémentaire contre la surchauffe du moteur, il est recommandé d'équiper votre City Ranger 2260 d'un filtre supérieur lors de la tonte du gazon.

Kit pour tondeuse mulching La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse mulching en changeant les couteaux et en insérant un écran à l'intérieur de la tondeuse. Le mulching crée des débris fins, qui fournissent au sol des éléments nutritifs naturels et réduisent le besoin d'engrais.

Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	3080
Largeur	mm	1582
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	990
Largeur	mm	1582
Hauteur	mm	490

Poids

Poids à vide (tondeuse rotative)	kg	135
Poids à vide (tondeuse mulching)	kg	143

Performance

Dégagement sous la tondeuse	mm	135
Nombres de lames	unités	3
Vitesse de coupe, vitesse de pointe	m/sec.	77
Largeur de coupe	mm	1500
Hauteur de coupe réglable	mm	30-80
Surface de tonte théorique - rotative	m ² /h	15000
Surface de tonte théorique - mulching	m ² /h	13500

Vitesse de fonctionnement max. recommandée

Tondeuse rotative *	km/h	10
Tondeuse mulching (herbe plus courte) *	km/h	9

* Dépend de l'herbe et de la hauteur

Émissions sonores

Niveau de puissance sonore LwA (2000/14/EC et DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
--	-------	-----

Certifié CE selon la directive UE

